

Türschalter mit Klinke

Dieser Sicherheits-Türschalter eignet sich besonders für die Stellungsüberwachung von Schutzabdeckungen, Schutzgittern, Türen, Klappen und Hauben


Im Gegensatz zu den herkömmlichen Grenztastern unterscheiden sie sich durch Sicherheit gegen Manipulation. Eine Betätigung des Grenztasters durch Eingriffe mit einfachen Hilfsmitteln wie Schraubendreher, Drehstöcke usw. ist nicht möglich.

- Abgewinkelt nach IE947, EN60947
- Aufbau nach VDE0660, 0110 und 0113



682 Türschalter mit Klinke

Schaltspannung	230V / 400V (AC-15)
Max. Dauerstrom	12A / 8A
Max. Schalhäufigkeit	30/min
Mech. Lebensdauer	1x105 Schaltspiele
Schutzart	IP54
Traub-Best.Nr.	682



683 Türschalter mit Klinke

Schaltspannung	230V / 400V (AC-15)
Max. Dauerstrom	12A / 8A
Max. Schalhäufigkeit	30/min
Mech. Lebensdauer	1x105 Schaltspiele
Schutzart	IP54
Traub-Best.Nr.	683

Klinke gezogen = Kontakt offen
Klinke gezogen = Kontakt geschlossen