

## Wendelleitungen

Polyurethan-Wendelleitungen werden überall dort eingesetzt, wo es bei gestreckten Leitungen Verwicklungen gäbe. Die enorme Dehnfähigkeit und Rückstellkraft des Leitungsmaterials über Jahre hinaus, sowie der öl- und säurefeste, mechanisch höchst belastbare Kabelmantel, der selbst bei tiefsten Temperaturen flexibel bleibt, machen unsere Spiralkabel unentbehrlich für Handwerk und Industrie.

Mantel: H07BQ-F, Farbe: orange



Bestell-Nummer:	Aderzahl/ Querschnitt	Wendellänge	Arbeitslänge	Länge Kabelenden
W 2810	2 x 1,0mm <sup>2</sup>	1000 mm	5 m	1. Seite 200 mm, 2. Konturenstecker
W 3010	3 G 1,0mm <sup>2</sup>	700 mm	3,5 m	1. Seite 400 mm, 2. Winkelstecker
W 3015	3 G 1,5mm <sup>2</sup>	1200 mm	5 m	1. Seite 400 mm, 2. Winkelstecker
W 301525	3 G 1,5mm <sup>2</sup>	500 mm	2,5 m	200 mm, glatt
W 301550		1000 mm	5 m	200 mm, glatt
W 301575		1500 mm	7,5 m	200 mm, glatt
W 302525	3 G 2,5mm <sup>2</sup>	500 mm	2,5 m	200 mm, glatt
W 302550		1000 mm	5 m	200 mm, glatt
W 302575		1500 mm	7,5 m	200 mm, glatt
W 4075	4 G 0,75mm <sup>2</sup>	700 mm	4 m	300 mm, glatt
W 4075 MAX	4 G 0,75mm <sup>2</sup>	950 mm	5 m	300 mm, glatt
W 5015	5 G 1,5mm <sup>2</sup>	750 mm	3,5 m	400 mm, glatt
W 5015 MAX	5 G 1,5mm <sup>2</sup>	1100 mm	5 m	400 mm, glatt
W 501525	5 G 1,5mm <sup>2</sup>	500 mm	2,5 m	200 mm, glatt
W 501550		1000 mm	5 m	200 mm, glatt
W 501575		1500 mm	7,5 m	200 mm, glatt
W 502525	5 G 2,5mm <sup>2</sup>	500 mm	2,5 m	200 mm, glatt
W 502550		1000 mm	5 m	200 mm, glatt
W 502575		1500 mm	7,5 m	200 mm, glatt
W 701525	7 G 1,5mm <sup>2</sup>	500 mm	2,5 m	200 mm, glatt
W 701550		1000 mm	5 m	200 mm, glatt
W 701575		1500 mm	7,5 m	200 mm, glatt